



УКРАЇНЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аско **УКРЕМ**

РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ серії TY-RA



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Розподільчі коробки серії TY-RA АСКО-УКРЕМ™ (далі – коробки) призначені для розгалуження кабелів (проводів) та забезпечення додаткового захисту місць з'єднання.

2. Матеріал виготовлення АБС-пластмаса

3. Комплектація

- Набір гвинтів для кріплення.
- Конструкція містить елементи для кріплення нульової шини.

4. Габаритні, монтажні розміри та ступінь захисту

Модель	Габаритні розміри, мм	Кількість вводів	Діаметр вводу, мм	IP
TY-RA 50×50	50×50×40	4	26	44
TY-RA 80×50	80×50×50			
TY-RA 80×80×50	80×80×50			
TY-RA 85×85×50	85×85×50	7	28	55
TY-RA 100×100×70	100×100×70			
TY-RA 150×110×70	150×110×70			
TY-RA 150×150×70	150×150×70	7	28	65
TY-RA 200×100×70	200×100×70			
TY-RA 200×155×80	200×155×80			
TY-RA 200×200×80	200×200×80	10	36	65
TY-RA 255×200×80	255×200×80			
TY-RA 300×250×120	300×250×120			
TY-RA 400×350×120	400×350×120	16		

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -20...+50°C.
- Максимальна відносна вологість: 85% при 40°C.

6. Монтаж і обслуговування

Монтаж коробок повинен виконуватись технічним персоналом (категорія допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.
Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – не рідше ніж один раз на пів року

7. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація коробок, що мають механічні пошкодження.

Установку, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування коробок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати коробки слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від -20°C до +50°C і відносній вологості до 85%.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

