

**КЛЕМНИК ЗАТИСКНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ
СМК-823**



1. Призначення

Клемник затискний з'єднувальний СМК-823 АСКО-УКРЕМ™ (далі – клемник) призначений для безгвинтового зручного та оперативного з'єднання провідників.

2. Технічні характеристики

- Номінальна робоча напруга, U_e : 400В.
- Номінальна частота мережі f_n : 50Гц.
- Ступінь захисту IP20.

Модель	Кількість контактів	Номінальний робочий струм, I_e А	Переріз з'єднувальних провідників, мм ²
СМК-823-2/1,5	2	5	0,2...1,5
СМК-823-3/1,5	3		
СМК-823-2/2,5	2	10	0,5...2,5
СМК-823-3/2,5	3		
СМК-823-12/2,5	12		
СМК-823-2/6	2	25	1,5...6
СМК-823-3/6	3		

3. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10 ... +50°C.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

4. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація клемників, що мають механічні пошкодження.
Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

5. Транспортування та зберігання

Транспортування клемників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.
Зберігати клемники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15°C до +50°C і відносній вологості до 80%.

6. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність клемників протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

