


Паспорт продукту

Технічні характеристики



КНОПКОВИЙ ВИМИКАЧ, САМОЗАЖИМНИЙ, ASFORA АНТРАЦИТ

EPH0700171

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Кнопка
Опис виробу	Механізм з супортом
Кількість клавіш	1
Відтінок кольору	Чорний
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткове

Монтаж пристрою	Вбудований
Діапазон потужності	2300 Вт
Номінальний струм	10 А на 250 В змінний струм
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття поверхні	Пофарбований
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Ширина	71 мм
Висота	71 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина проекції	15 мм
Маса нетто	0,0586 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60669-1
Сертифікація виробу	TSE VDE NF

Знак якості **CE**
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,5 см
Ширина 1 упаковки	7,0 см
Довжина 1 упаковки	7,0 см
Вага 1 упаковки	59,0 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,5 см
Ширина 2 упаковки	18,5 см
Довжина 2 упаковки	27,5 см
Вага 2 упаковки	668,0 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	40,0 см
Довжина 3 упаковки	60,0 см
Вага 3 упаковки	8,62 кг

Гарантия

Гарантия	18 місяців
----------	------------



Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Hi
Упаковка без пластику	Hi
Число CIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламент RoHS для Китаю	China RoHS declaration

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки
Повернення	No