

5. Умови експлуатації

- діапазон робочих температур: - 25 ... + 55 °С
- максимальна відносна вологість: 85 % при 40 °С
- вибухобезпечне навколишнє середовище без агресивних парів та газів
- відсутня безпосередня дія сонячного ультрафіолетового випромінювання
- приміщення з повітрям не насиченим струмопровідним пилом та паром

6. Монтаж та обслуговування

Монтаж коробок повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд
 - очищення від пилу і забруднень
 - періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – не рідше ніж один раз на пів року
- Діапазон температур монтажу коробок: 0 ... + 40 °С

7. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація коробок, що мають механічні пошкодження. Встановлення, чищення та проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування коробок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від вологи, механічних ушкоджень та забруднення. Зберігати коробки слід в упаковці виробника або аналогічній у приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 25 °С до + 55 °С та відносній вологості до 85 %

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність коробок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Розподільчі коробки серії UAtmo Jet Black



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Розподільчі коробки серії UAtmo Jet Black (далі – коробки) призначені для розгалуження кабелів, проводів та забезпечення додаткового захисту місць контактних з'єднань.

2. Матеріал виготовлення

- корпус: полістирол
- сальники: ПВХ
- ущільнювач (у моделях IP 65 PK 150*110*70 та PK 150*150*70): гума

3. Технічні характеристики

| Модель | Найменування серії | Опис | Діелектрична міцність, кВ/мм | Ступінь захисту | Кількість вводів |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| PK 50*50 | UAtmo Jet Black | Розподільча коробка | ≥ 65 | IP 55 | 4 |
| PK 85*85*50 | | | | | 7 |
| PK 100*100*50 | | | | | 7 |
| PK 150*110*70 | | | | | 10 |
| PK 150*150*70 | | | | | 8 |

4. Габаритні, монтажні розміри, мм

| Найменування | Габаритні розміри, мм | | | |
|---------------|-----------------------|---------|--------|--------|
| | Кришка | Довжина | Ширина | Висота |
| | Основа | | | |
| PK 50*50 | Внутрішній | — | — | — |
| | К | — | Ø 74 | 46 |
| | О | — | Ø 68 | 40 |
| | В | — | Ø 65 | — |
| PK 85*85*50 | К | 95 | 95 | 54 |
| | О | 90 | 90 | 50 |
| | В | 86 | 86 | — |
| PK 100*100*50 | К | 110 | 110 | 54 |
| | О | 107 | 107 | 50 |
| | В | 101 | 101 | — |
| PK 150*110*70 | К | 162 | 120 | 78 |
| | О | 157 | 115 | 53 |
| | В | 152 | 111 | — |
| PK 150*150*70 | К | 160 | 160 | 80 |
| | О | 152 | 152 | 52 |
| | В | 151 | 151 | — |

*Внутрішній розмір між сальниками

* допустиме відхилення габаритних розмірів ± 1,5 мм

