

ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ZB2-BE до КНОПОК серій XB2-B, LAY5 та ПОСТІВ XAL-B3(J)



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Додаткові контакти ZB2-BE АСКО-УКРЕМ™ (далі – контакти) призначені для заміни та розширення контактної групи кнопок керування та перемикачів серій XB2-B, LAY5 та заміни у постах керування XAL-B(J).

2. Технічні характеристики

Модель		ZB2-BE101	ZB2-BE102
Максимальний струм I _{max} , А	AC 380/220/110/48В	1/2,5/4/6	
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5	
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁶	
	комутаційна	10 ⁵	
Кількість і тип контактів		1NO	1NC
Електрична схема			
Ступінь захисту		IP20	
Габаритні розміри, мм ширина×висота×товщина	для кнопок	29×24×15	
	для постів	29×26×15	

3. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур від -5 до +60°C.
- Висота над рівнем моря не більше 2000м.
- Відносна вологість повітря не більше 80% при +25°C.

4. Заходи безпеки

Установку, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

Пам'ятайте! При підключенні контактів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

5. Транспортування та зберігання

Транспортування контактів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати контакти слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15°C до +60°C та відносній вологості до 80%.

6. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність контактів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.



Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

