

ТОВ «Епоксі Україна»

04114, Україна, м.Київ, вул. Автозаводская, 83, оф.202

т. 097-560-77-77, slab.ua

info@slab.ua



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ТУ У 20.5-42072402-001:2019

КЕ «Slab-621»

Органолептичні показники та фізико-хімічні показники

Назва показника	Норма	
	Компонент 1	Компонент 2
Зовнішній вигляд	Низьков'язка прозора рідина. При тривалому зберіганні за температури нижче 25 °C допускається оборотний процес загустіння, помутніння і кристалізації, що відновлюється при нагріванні до 100 °C до відновлення прозорості і плинності	Затверджувач - низьков'язка прозора рідина. Можливо пожовтіння під впливом УФ
Колір	Прозорий, відповідно до зразка-еталону	
Масова частка сухого залишку, %, не менше	99,0	99,0
Епоксидний еквівалент, г/моль	196-206	-
Щільність, г/см ³ при 20° C	1,1	0,92
Динамічна в'язкість, мПа/с за температури 23-25 °C	600-900 за температури 25 °C	15-30
Температура полімеризації суміші, °C	не нижче 23	
Сфера застосування	Прозорий затверджувач! Переважно використовується як основний тонкий від 1 мм до 2 см, локально до 4 см шар в меблевій промисловості. Стан виробу - твердий, первісний стан виробу - крихкий. Реакція супроводжується з помірним виділенням тепла! На поверхні виробу ймовірність появи плівки, зморшок, залишку пухирців в середині виробу. Здатний твердіти при температурі від +20°C.	
Упаковка	Пластикова або металева тара (відра, каністри)	
Дата виготовлення:	17 C14 2022	
Номер партії:	22 - 007	
Кількість:	480 кг	
Виробник і постачальник:	ТОВ «Епоксі Україна»	